

Bois lamellé-collé BLC Epicéa



BLC longueurs de système „SI“ qualité visible

Longueur en m: 7,0 /7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/13,0/14,0

Epaisseur en cm	Largeur en cm													
	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	44	48	52
8	55	45	40	35	30	25	20	20						
10	44	36	32	28	24	20	16	16	12					
12		27		21		15	12	12	9	9	9	6		
14			24	21		15	12	12	9	9	9	6	6	
16				21		15	12	12	9	9	9	6	6	
18					10	10	8	8	6	6				
20						10	8	8	6	6	6	4	4	4
24							8						4	

Articles en stock: GL24h

Caractéristiques techniques

- DIN EN 14080:2013 GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c
- Sec séchoir, taux d'humidité 12 ± 2%
- Raboté 4 faces, chanfreiné à 4 mm (mesuré en biais), coupé au mm près
- Colis emballés sous film plastique
- Approprié pour la classe d'utilisation I et II (I = à l'intérieur, II = à l'extérieur sous protection)
- Résine de mélamine
- Longueurs de 1,2 m à 30,0 m au mm près

Finition (Féconder etc.)

- Page 44

Types de bois sur demande

- Mélèze
- Douglas

Instructions

- Les largeurs de 60 et 80 sont refendues et doivent être commandées par multiple de 2.
- La face sciée est de qualité non visible. Les sections intermédiaires sont toujours disponibles.
- Toutes les sections intermédiaires sont possibles. Le format calculé permet d'obtenir exactement des lamelles de 40 mm.



xx Nombres de pièces par paquet

Programme express

Sur demande

BISCHOFF
SCHÄFER

Téléchargez plus d'informations sur les produits, comme les fiches techniques, sur www.bischoff-schaefer.de