

Legno lamellare standard



Il legno lamellare è il materiale ideale che risponde ad elevati criteri di stabilità della forma e resistenza. Anche nel caso di travi di grandi dimensioni e lunghezze importanti, il legno non subisce torsioni e resta ampiamente privo di crepe. Il nostro legno lamellare ha una qualità garantita poiché l'intero processo produttivo è soggetto ad un severo controllo da parte nostra e ad opera di terzi.

Abete rosso a vista SI e non a vista NSI su distinta

Spessore in cm	Larghezza in cm											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
120												
140												
160												
200												
240												
280												
320												
360												
400												
440												
480												
bis												
2000												

Larice e douglas



Su richiesta

Le sezioni con larghezza 60 e 80 mm sono sezioni segate, hanno misura piena e devono essere acquistate per multipli di 2 pezzi. Il lato segato non è impiegabile per ambienti a vista.

Sezioni intermedie possibili. Fatturazione delle travi in altezza su multipli di 40 mm.

Caratteristiche tecniche

DIN 1052:2008, BS 11/GL 24h, BS 14/GL 28c, BS 16/GL 32

Essiccato tecnicamente, umidità del legno 12 % ± 2 %

Piallato sui 4 lati, smussatura diagonale 4 mm

Pacchi imballati in pellicola

Adatto per l'uso nelle classi d'impiego I e II
(I = clima ambienti interni, II = clima esterno sottotetto)

Circa 200 sezioni standard

Resina melamminica

Disponibile su richiesta qualsiasi lunghezza compresa tra 1,20 m e 35,00 m

Trattamento

Trattamento per immersione giallo classe 2

Trattamento per immersione incolore classe 2

Trattamento in autoclave verde classi 3/4

Trattamento in autoclave marrone classi 3/4



Gemäß ÖNORM EN 386
Brettschichtholz

